



05-vijfde verdieping (WT)
Schaal 1:50

Algemeen renvoor

- Ligegemaak 62,5 mm, start laagemaak 6
 Afgewerkmaak 175 mm
- 30 minuten brandwerende deur/wand
 (aanvoeren op gereedschap)
- 60 minuten brandwerende deur/wand
 zelfsluitende deur
- mobilisatieparkeer
 deur te openen zonder
 sleutel o.d. (in noodsituatie)
- voor brandcompartimenten, WBCDO-essen, onafhankelijk, beperking brand- en rookontwikkeling, onafhankelijke brandafvoeropeningen die brandrapport SFA 220016602_200219.pdf
- voor bevestiging bouwbeveiliging e.d. zie rapporten TRAXX PR15164 BB, EPG en MPG (aanvoeren op gereedschap)
- alle balkons hebben een afsluiting van 1200 mm gebuizenwand, balkons met aparte aansluiting een afsluiting van 1750 mm naar de gebuizenwand
- niet-ontwikkende rookmelder aangegeven op elektrisch conform MKN2555
- voor brandcompartimenten, WBCDO-essen, onafhankelijk, beperking brand- en rookontwikkeling, installatie-elektrische brandafvoeropeningen die brandrapport SFA 220016602_200219.pdf
- Gekwalificeerde gereedschapsgedragten die bescherming tegen geluid van buiten conform het onderstaande
- 200 SFA VPH® Figuurtype met rapportnummer 2200166A010_200219.pdf
- *Maatregelen t.o.v. de interne geluidsisolatie, de nagelrij in de gemeenschappelijke verbindingsruimte en ter bescherming tegen geluid van installaties conform het ontwerp van SFA VPH® Figuurtype met rapportnummer 2200166A010_200219.pdf
- voor bevestiging bouwbeveiliging e.d. zie rapporten TRAXX PR15164 BB, EPG en MPG

Industrielaan 2-10 Veenendaal :: 36 woningen, stallinggarage en MPD centrale	
Gebouw A	WT
Frank van Woerden ontwikkeling	1:50
AO 1189x841	11-12-2020
vijfde verdieping werktekening	A-11-03-2021
LEEW18A01	B-WT-150