



03-derde verdieping (WT)
Schaal 1:50

Algemeen renvoor

- Ligegemaat 62,5 mm, start legemaat 6
- Afgemeten 175 mm
- WBD60 30 minuten
- WBD60 60 minuten
- 30 minuten brandwerende deur/wand
- 60 minuten brandwerende deur/wand
- zelfsluitende deur
- mobiliteitsapparaat
- deur te openen zonder sleutel o.d. in noodsituatie

- voor brandcompartimenten, WBD60-eisen, ontsluiting, beperking brand- en rookontwikkeling, aansluiting op brandblusvoorzieningen zie brandrapport SFA 200016662_200219.pdf
- voor bekleding bouwdeksel e.d. zie rapporten TRAXX PR15164 BB, EPG en MPG (aanpak op gereedschap)
- voor brandwerend afsluiten, zie brandrapport SFA 200016662_200219.pdf
- alle balken hebben een afsluiting van 1200 mm gebuizen, balken met aparte aanduiding een afsluiting van 1750 mm naar de garages
- niet-ontvande rookmelder aangegeven op elektrisch conform MKN2555

- voor brandcompartimenten, WBD60-eisen, ontsluiting, beperking brand- en rookontwikkeling, installatie-eisen brandblusvoorzieningen zie brandrapport SFA 200016662_200219.pdf
- Gekwalificeerde gespecialiseerde brandbeveiliging tegen geluid van buiten conform het onderstaande
- 200 SFA VNF* Rapporten met rapportnummer 22000166A010_200219
- *Maatregelen t.b.v. de interne geluidsisolatie, de nagatijde in de gemeenschappelijke verkeersruimte en ter bescherming tegen geluid van installaties conform het onderzoek van SFA VNF* Rapporten met rapportnummer 22000166A010_200219
- voor bekleding bouwdeksel e.d. zie rapporten TRAXX PR15164 BB, EPG en MPG
- v.w.b. richting 2 t.o.v. op voorniveau
- v.w.b. richting 3 t.o.v. op voorniveau, aansluiting op een noodstroomvoorziening

Industrielaan 2-10 Venendaal :: 36 woningen, stallinggarage en MPD centrale

Gebouw A

Frans van Woerden ontwikkeling

derde verdieping werktekening

LEEW18A01

B-WT-130